

Les Aciers Monaco INC.

Boîte terminale

Type : Basse pression à volume variable

Modèle : ZVR

TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle	PCM (l/sec) maximum	A Largeur base	B Hauteur base	C Diamètre	D Long. base	E	F Position arbre	G Long. totale	H Hauteur arbre	NC bp
ZVR-4	90(42)	4"(102)	1"(25)	4"(102)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	<20
ZVR-5	150(70)	4"(102)	1"(25)	5"(127)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	<20
ZVR-6	200(95)	4"(102)	1"(25)	6"(152)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	22
ZVR-7	250(118)	4"(102)	1"(25)	7"(178)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	22
ZVR-8	350(165)	4"(102)	1"(25)	8"(203)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	23
ZVR-10	550(259)	4"(102)	1"(25)	10"(254)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	24
ZVR-12	800(376)	4"(102)	1"(25)	12"(305)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	24
ZVR-14	1100(517)	4"(102)	1"(25)	14"(355)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	25
ZVR-16	1500(705)	4"(102)	1"(25)	16"(406)	15"(381)	1.5(38)	12"(308)	18"(457)	3"(76)	26
		PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	PO(MM)	

FICHE TECHNIQUE :

- Boîtier en acier 20 ga. (039") galvanisé satin
- Arbre de manœuvre de 13 mm (1/2 po) de diamètre
- Volet de forme elliptique

